Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TD, 2 wirniki, 220-240/345-415 V - 50 Hz, 4,0-4,8 kW, klasa silnika IE3



**Kod produktu: SK06TD50+0029**

| | |
|---|---|
| **Moc [kW]** | **4** |
| **Zasilanie [V/Hz]** | **220-240, 245-415/50** |
| **Prędkość obr. [obr./min]** | **2910** |
| **Wydajność [m3/h]** | **312** |
| **Ssanie [mbar]** | **275** |
| **Sprężanie [mbar]** | **275** |
| **Poziom hałasu [dB(A)]** | **72.6** |
| **Waga [kg]** | **52.5** |
| **Klasa silnika** | **IE3** |
| **Zabezpieczenie [IP]** | **55** |
| **Izolacja** | **F** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TD, 2 wirniki, 220-240/345-415 V - 50 Hz, 4,0-4,8 kW, klasa silnika IE3 SK06TD50+0029** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K06TD IE3 4 kW wyposażona w 2 wirniki**

**Oznaczenia dmuchawy**

- Seria: **K**
- Model: **06**
- Typ: **TD**
- Wykonanie: **MOR**
- Klasa silnika: **IE3**

Dmuchawy bocznokanałowe serii TD to dbałość o bezpieczną pracę dmuchawy, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych wartości przepływu powietrza.

Urządzenia są dedykowane do pracy z wodą. Obudowa i silnik dmuchawy bocznokanałowej posiada klasę wodoszczelności **IP 55**. Urządzenie obsługuje sprężone powietrze do temperatury 155°C (**izolacja klasy F**). Dodatkowo dmuchawy posiadają termiczną **klasę ochrony PTO**.

Możliwość pracy z falownikami.

**Prawidłowa instalacja dmuchawy bocznokanałowej SCL K06TD IE3 4 kW**

**UWAGA!** Przed instalacją prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Żeby urządzenie pracowało w sposób prawidłowy i bepieczny, należy przy instalacji dmuchawy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia.

Ssanie powinno się odbywać przy dopuszczalnej temperaturze otoczenia, która wynosi **od -15 °C to +40 °C**.

**Inne akcesoria dostępne na życzenie**

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchni
- Wersja o zwiększonej szczelności