

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TD, 2 wirniki, 220-240/345-415 V - 50 Hz, 4,0-4,8 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK06TD50+0029



Moc [kW]	4
Zasilanie [V/Hz]	220-240, 245-415/50
Prędkość obr. [obr./min]	2910
Wydajność [m3/h]	312
Ssanie [mbar]	275
Sprężanie [mbar]	275
Poziom hałasu [dB(A)]	72.6
Waga [kg]	52.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TD, 2 wirniki, 220-240/345-415 V - 50 Hz, 4,0-4,8 kW, klasa silnika IE3 SK06TD50+0029

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K06TD IE3 4 kW wyposażona w 2 wirniki

Oznaczenia dmuchawy

- Seria: **K**
- Model: **06**
- Typ: **TD**
- Wykonanie: **MOR**
- Klasa silnika: **IE3**

Dmuchawy bocznokanałowe serii TD to dbałość o bezpieczną pracę dmuchawy, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych wartości przepływu powietrza.

Urządzenia są dedykowane do pracy z wodą. Obudowa i silnik dmuchawy bocznokanałowej posiada klasę wodoszczelności **IP 55**. Urządzenie obsługuje sprężone powietrze do temperatury 155°C (**izolacja klasy F**). Dodatkowo dmuchawy posiadają termiczną **klasę ochrony PTO**.

Możliwość pracy z falownikami.

Prawidłowa instalacja dmuchawy bocznokanałowej SCL K06TD IE3 4 kW

UWAGA! Przed instalacją prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Żeby urządzenie pracowało w sposób prawidłowy i bezpieczny, należy przy instalacji dmuchawy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia.

Ssanie powinno się odbywać przy dopuszczalnej temperaturze otoczenia, która wynosi **od -15 °C to +40 °C**.

Inne akcesoria dostępne na życzenie

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
 - Obróbka powierzchni
 - Wersja o zwiększonej szczelności
-