

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08RMD, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK08RMD00+0084

Moc [kW]	7.5
Zasilanie [V/Hz]	200-240, 345-415/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	236
Ssanie [mbar]	650
Sprężanie [mbar]	650
Poziom hałasu [dB(A)]	73.4
Waga [kg]	75
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08RMD, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3 SK08RMD00+0084

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dmuchawa bocznokanałowa dwustopniowa z jednym wirnikiem SCL K08RMD IE3 7,5 kW

Dmuchawy bocznokanałowe MD posiadają dodatkowy stopień sprężający, co umożliwia pracę urządzenia podczas napowietrzania głębokich zbiorników wodnych. Oprócz tego - urządzenie może być wykorzystane do transportu ciepłego sprężonego powietrza czy osuszania i zdmuchiwania cieczy.

Seria MD - dane techniczne

- Typ: **MD**
- Seria: **K**
- Wykonanie: **MOR**
- Model: **08**

W porównaniu z innymi modelami dmuchaw bocznokanałowych K08RMD, jednostka jest wyposażona w najmocniejszy silnik o mocy **7,5 kW**. Klasa ochrony silnika: **IE3**.

Konstrukcja w trybie bezobsługowym jest zdolna do cichej i wydajnej. Całość skonstruowano z odlewu aluminium.

Urządzenie **nie wymaga smarowania** - dzięki czemu eksploatacja dmuchawy nie powoduje wysokich kosztów.

Dmuchawa obsługuje sprężone powietrze w temperaturze **do 155°C** za sprawą **izolacji klasy F**. W standardzie dmuchawy znajduje się dodatkowo **ochrona termiczna PTO**. Wysokojakościowe zabezpieczenia termiczne umożliwiają pracę jednowirnikowej dmuchawy bocznokanałowej z falownikami.

Dmuchawy serii MD posiadają również wodoszczelność klasy **IP 55**.

W jaki sposób wygląda bezpieczna instalacja dmuchawy bocznokanałowej?

Prawidłowa praca dmuchawy wymaga instalacji **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia oraz **FILTRA** ssącego. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi od **-15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi dmuchawy.

Dodatkowe opcje dla dmuchaw serii MD

- Napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
- Wersja o zwiększonej szczelności