

Kod produktu: **SK08TD00+0042**



Moc [kW]	11
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	518
Ssanie [mbar]	550
Sprężanie [mbar]	550
Poziom hałas [dB(A)]	77
Waga [kg]	112
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

**Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3 SK08TD00+0042**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K08TD IE3 11 kW

Dwuwirnikowa dmuchawa bocznokanałowa serii TD dedykowana jest pod zaawansowaną pracę pneumatyczną w warunkach przemysłowych. Seria TD dmuchaw przeznaczona jest do zadań wymagających generację wysokiego przepływu powietrza.

### Seria TD dmuchaw bocznokanałowych - informacje techniczne

- Seria: **K**
- Model: **08**
- Typ: **TD**
- Wykonanie: **MOR**

Silnik o łącznej mocy 11 kW posiada klasę ochrony **IE3**. Dmuchawa wyróżnia się licznymi cechami wpływającymi na bezpieczną pracę urządzenia:

- **Izolacja klasy F** (dla sprężonego powietrza do temperatury 155°C)
- **Ochrona termiczna PTO**
- **Wodoszczelność** (klasa ochrony **IP 55**)

### Dmuchawy bocznokanałowa SCL K08TD IE3 11 kW - instalacja urządzenia

W celu prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją instalacji dmuchawy bocznokanałowej.

## **Dodatkowe opcje**

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością