

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 15 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK08TD00+0043



Moc [kW]	15
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	518
Ssanie [mbar]	625
Sprężanie [mbar]	625
Poziom hałas [dB(A)]	77
Waga [kg]	129
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 15 kW, klasa silnika IE3 SK08TD00+0043

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Dmuchawa bocznokanałowa dwustopniowa SCL K08TD IE3 15 kW (dwa wirniki)

Dwuwirnikowa dmuchawa bocznokanałowa serii TD przeznaczona jest do generowania wysokiego przepływu powietrza przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na wysokie ciśnienie i podciśnienie.

#### Dane techniczne

- Wykonanie: MOR
- Seria: K
- Typ: TD
- Model: 08

Model wyposażony w najmocniejszy dla serii K08TD silnik o mocy **15 kW** (klasa ochrony silnika: **IE3**). Dmuchawa posiada klasę wodoszczelności IP 55 oraz zabezpieczenia przed wysoką temperaturą (**izolacja klasy F** oraz **ochrona termiczna PTO** w standardzie).

Dmuchawa bocznokanałowa skonstruowana jest ze stopu aluminium, gwarantującym bezpieczną i cichą pracę urządzenia.

### Instalacja SCL K08TD IE3 15 kW

Prosimy pamiętać o zastosowaniu **FILTRA** ssącego i **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas prac instalacyjnych, oraz z uprzednim zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**.

#### Opcje dostępne na życzenie

- Obróbka powierzchni dyszy

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Wersja o zwiększonej szczelności