

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK08TD00+0039



Moc [kW]	7.5
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	518
Ssanie [mbar]	375
Sprężanie [mbar]	325
Poziom hałasu [dB(A)]	77
Waga [kg]	100.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3 SK08TD00+0039

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K08TD IE3 7,5 kW

Seria TD dmuchaw przeznaczona jest do zadań, gdzie wymagane jest wygenerowanie wysokiego przepływu sprężonego powietrza do pracy w warunkach przemysłowych.

### Dmuchawy bocznokanałowe z dwoma wirnikami - dane techniczne

- Seria: K
- Model: 08
- Typ: TD
- Wykonanie: MOR

Dmuchawy bocznokanałowe serii TD to dbałość o bezpieczeństwo pracy urządzenia. Sprzęt ma możliwość pracy z wodą, dzięki wodoszczelności obudowy klasy **IP 55**. Dmuchawy posiadają termiczną **klasę ochrony PTO** i możliwość obsługi sprężonego powietrza do temperatury **155°C** za sprawą **izolacji klasy F**.

Urządzenie jest zdolne do pracy z falownikami.

Silnik (klasa ochrony **IE3**) - moc **7,5 kW**

### Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Do poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzenia, wymagana jest odpowiednia instalacja **FILTRA** ssącego oraz **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Temperatura otoczenia na ssaniu powinna wynosić **między -15 °C a +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

### Opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Wersja ze zwiększoną szczelnością
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy

Powyższe dodatki dostępne są na życzenie klienta.

---