

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 9,2 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK08TD00+0041



Moc [kW]	9.2
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	518
Ssanie [mbar]	425
Sprężanie [mbar]	425
Poziom hałasu [dB(A)]	77
Waga [kg]	100.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 9,2 kW, klasa silnika IE3 SK08TD00+0041

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K08TD IE3 7,5 kW

Dmuchawy bocznokanałowe TD wzbogacono o dodatkowy stopień sprężający oraz drugi wirnik, co umożliwia pracę urządzenia w warunkach, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie i podciśnienie, jak i duży przepływ powietrza.

Dane dmuchawy

- Seria: K
- Model: 08
- Typ: TD
- Wykonanie: MOR
- Klasa silnika: IE3

Dmuchawa obsługuje sprężone powietrze w temperaturze do 155°C za sprawą **izolacji klasy F**. W standardzie dmuchawy znajduje się dodatkowo **ochrona termiczna PTO**. Zabezpieczenia termiczne wysokiej jakości umożliwiają pracę dmuchawy bocznokanałowej z falownikami

Klasa wodoszczelności - **IP 55**

Informacja o poprawnej instalacji - SCL K08TD IE3 7,5 kW

Do poprawnej pracy urządzenia, użytkownik powinien zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia zalecamy dokładne zapoznać się z instrukcją obsługi dmuchawy.