

Kod produktu: SK10TD00+0028



Moc [kW]	15
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	804
Ssanie [mbar]	450
Sprężanie [mbar]	450
Poziom hałasu [dB(A)]	83.9
Waga [kg]	154
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K10TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 15 kW, klasa silnika IE3 SK10TD00+0028

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Dmuchawa bocznokanałowa jednostopniowa z jednym wirnikiem SCL K10TD IE3 15 kW - informacje o produkcie

- Typ: **TD**
- Seria: **K**
- Model: **10**
- Wykonanie: **MOR**

Dmuchawa dzięki możliwości obsługi powietrza o wysokiej temperaturze (izolacja klasy F), może bezpiecznie pracować z falownikami. Oprócz tego - seria TD charakteryzuje się wodoszczelnością (klasa ochrony **IP 55**).

Całość została wykonana ze stopu aluminium i posiada **ochronę termiczną PTO** w standardzie. Praca dmuchawy bocznokanałowej może odbywać się bezobsługowo - z niskim poziomem hałasu z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa.

### Dodatkowe opcje dla produktu dostępne na życzenie

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
- Wersja ze zwiększoną szczelnością

### Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Do poprawnej pracy urządzenia, użytkownik w chwili instalacji powinien zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy wcześniej zapoznać się z instrukcją obsługi.