Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL R30MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 1,5 kW, klasa silnika IE1



Kod produktu: SR30MD00+0024

Moc [kW]	**1.5**
Zasilanie [V/Hz]	**230/50**
Wydajność [m3/h]	**91**
Ssanie [mbar]	**350**
Sprężanie [mbar]	**425**
Poziom hałasu [dB(A)]	**69.7**
Waga [kg]	**25**
Klasa silnika	**IE1**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL R30MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 1,5 kW, klasa silnika IE1 SR30MD00+0024	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z jednym wirnikiem SCL R30MD IE1 1,5 kW - opis dmuchawy

Dmuchawy bocznokanałowe MD posiadają dodatkowy stopnień sprężający, co umożliwia sprawną pracę urządzenia podczas napowietrzania głębokich zbiorników wodnych. Dmuchawa serii MD może być dodatkowo używania także przy pracy z przenośnikami przyssawkowymi, jak i przy czynnościach związanych ze zdmuchiwaniem lub osuszaniem cieczy. Konstrukcja dmuchaw zapewnia zarówno bezpieczeństwo pracy ze sprężonym powietrzem, jak i zniwelowanie kosztów eksploatacji sprzętu.

Informacje techniczne o dmuchawie bocznokanałowej MD

- Model: 30
- Typ: MD
- Seria: R
- Wykonanie MOR

Konstrukcja dmuchawy bocznokanałowej

Silnik w dwustopniowej dmuchawie bocznokanałowej posiada klasę ochrony IE1, zaś jego moc wynosi **1,5 kW**.

Typ silnika: **TEFC** - zamknięty i chłodzony wentylatorem, umożliwia cichą pracę wirnika w dmuchawie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia.

Dzięki braku wymogu smarowania dmuchawy - koszty użytkowania urządzenia są niskie.

Akcesoria dla dwustopniowej dmuchawy bocznokanałowej serii MD

Zamawiając dmuchawę SCL R30MD IE1 1,5 kW, klient może dodatkowo nabyć opcjonalnie **filtry**, które mogą zostać zamontowane zarówno na wlocie dmuchawy, jak i liniowo. W skład opcjonalnych akcesoriów zaliczają się także **dodatkowe tłumiki** z możliwością instalacji na wlocie/wylocie urządzenia. Oprócz tego - klient może również nabyć

mechanizm zmiany i **zawór bezpieczeństwa**.

Na życzenie klienta oferujemy dodatkowo

- Specjalne napięcia prądu
- Uszczelnienie gazowe
- Różne rodzaje wykończenia
- Specjalne wykonanie dmuchawy