

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL R40MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 2,2 kW, klasa silnika IE1



Kod produktu: **SR40MD00+0006**

Moc [kW]	2.2
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Wydajność [m3/h]	117
Ssanie [mbar]	350
Sprężanie [mbar]	425
Poziom hałasu [dB(A)]	70.8
Waga [kg]	40
Klasa silnika	IE1

Warianty produktu

Indeks

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL R40MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 2,2 kW, klasa silnika IE1
SR40MD00+0006

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z jednym wirnikiem SCL R40MD IE1 2,2 kW

Seria dmuchaw bocznokanałowych MD różni się od serii MS dodatkowym stopniem sprężającym. Dwustopniowe dmuchawy bocznokanałowe dedykowane są m. in. pod napowietrzanie głębokich zbiorników wodnych. Oprócz tego - urządzenie może być wykorzystane do innych czynności, w których wymagana jest pneumatyka, jak transport ciepłego sprężonego powietrza czy osuszanie cieczy.

Dane techniczne

- Seria: R
- Model: 40
- Typ: MD
- Wykonanie MOR

Charakterystyka techniczna

Dmuchawę bocznokanałową serii MD wykonano ze stopu aluminium. Budowa silnika **TEFC** (który jest zamknięty i chłodzony wentylatorem) odpowiada za cichą pracę wirnika w dmuchawie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia.

Dmuchawa serii MD wyróżnia się niskimi kosztami eksploatacyjnymi - urządzenie **nie wymaga smarowania**.

Na dwustopniową dmuchawę bocznokanałową SCL R40MD IE1 2,2 kW składają się następujące opcjonalne akcesoria

- Filtry montowane na wlocie dmuchawy i/lub liniowe
- Dodatkowe tłumiki na wlocie oraz/lub wylocie urządzenia
- Mechanizm zmiany
- Zawór bezpieczeństwa

Opcje na życzenie klienta

- Specjalne napięcia prądu
 - Różne rodzaje wykończenia
 - Uszczelnienie gazowe
 - Specjalne wykonania
-