

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL R40MD, 1 wirnik, 200-240/345-415 V - 50 Hz, 3 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: **SR40MD00+0039**

Moc [kW]	3
Zasilanie [V/Hz]	200-240,345-415/50
Wydajność [m3/h]	117
Ssanie [mbar]	350
Sprężanie [mbar]	500
Poziom hałasu [dB(A)]	71.3
Waga [kg]	40
Klasa silnika	IE3

Warianty produktu

Indeks

Cena

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL R40MD, 1 wirnik, 200-240/345-415 V - 50 Hz, 3 kW, klasa silnika IE3 SR40MD00+0039

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z jednym wirnikiem SCL R40MD IE3 3 kW - informacje o zastosowaniu

Dmuchawy bocznokanałowe serii MD charakteryzują się wysoką wydajnością pracy, bezpieczeństwem oraz tanią eksploatacją (dzięki braku wymogu smarowania dmuchawy). Jest to model zawierający dodatkowy stopień sprężający, który pozwala wygenerować **wysokie ciśnienie do 750 mbar i podciśnienie do -500 mbar**.

Rozbudowane możliwości dmuchawy umożliwiają pracę przy wymagających warunkach pracy pneumatycznej - jak na przykład napowietrzanie głębszych zbiorników wodnych. Dmuchawa oprócz tego umożliwia transport ciepłego powietrza, czy osuszanie/zdmuchiwanie wody.

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z wirnikiem - dane urządzenia

- Seria: R
- Model: 40
- Klasa silnika: IE3
- Typ: MD
- Wykonanie MOR

Informacje techniczne

Wydajny silnik dmuchawy o mocy 3 kW jest zamknięty i chłodzony wentylatorem (typ silnika: **TEFC**), ograniczając przy tym poziom hałasu do poziomu bezpiecznego dla zdrowia. Wydajność silnika pozostaje bez zmian na wysokim poziomie.

Dodatkowe opcje

Dla modelu SCL R40MD IE3 3 kW, oferujemy dodatkowo możliwość przygotowanie dmuchawy bocznokanałowej o **specjalnych napięciach prądu**, które zostanie zażyczone w zamówieniu. Urządzenie może otrzymać **dodatkowe uszczelnienie gazowe** oraz **inne wykończenie** na specjalne potrzeby montażowe.

Dostępne opcjonalne akcesoria

- Mechanizm zmiany
 - Zawór bezpieczeństwa
 - Dodatkowe tłumiki wmontowane na wlocie oraz/lub wylocie dmuchawy bocznokanałowej
 - Filtry montowane na wlocie i/lub liniowo
-