Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K04MS, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 1,1 kW, klasa silnika EU



Kod produktu: SK04MS+ADN650

Moc [kW]	**1.1**
Zasilanie [V/Hz]	**230/50**
Prędkość obr. [obr./min]	**2870**
Wydajność [m3/h]	**137**
Ssanie [mbar]	**200**
Sprężanie [mbar]	**200**
Poziom hałasu [dB(A)]	**61.6**
Waga [kg]	**18.2**
Klasa silnika	**IE1**
Zabezpieczenie [IP]	**55**
Izolacja	**F**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K04MS, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 1,1 kW, klasa silnika EU SK04MS+ADN650	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K04 MS IE1 1,1 kW - informacje ogólne

Dmuchawa bocznokanałowa serii MS są przeznaczone dla rozwiązań przemysłowych wykorzystujących sprężone powietrze. Dmuchawy te przeznaczone są m. in. do oczyszczania wody, jak i jej napowietrzania. Dodatkowo seria MS może być używana do osuszania i zdmuchiwania substancji ciekłych, pneumatycznego transportu elementów i zasilania niskociśnieniowych noży i dmuchaw powietrznych.

Dmuchawa bocznokanałowa serii MS - dane techniczne

- Seria: **K**
- Model: **04**
- Typ: **MS**
- Wykonanie: **MOR**

Silnik zasilający dmuchawę bocznokanałową posiada klasę IE1, zaś jej moc wynosi **1,1 kW**. Silniki wszystkich dmuchaw bocznokanałowych oznaczonych serią MS posiadają **klasę ochrony IP 55**. Wodoszczelność obudowy ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy przy urządzeniu.

Dmuchawę wyróżnia dodatkowo **izolacja klasy F**. Dzięki temu, sprężone powietrze w dmuchawie może wynosić **do 155°C**, zaś praca przy urządzeniu nadal będzie bezpieczna. Możliwość operowania przy tak wysokiej temperaturze powietrza sprawia, że dmuchawy bocznokanałowe serii MS mogą pracować z falownikami. W standardzie dmuchawy znajduje się dodatkowo **ochrona termiczna PTO**.

Seria dmuchaw MS wykonana jest w całości ze stopu aluminium. Dmuchawa bocznokanałowa przeznaczona jest do, bezpiecznej (zgodnie z zasadami BHP przy urządzeniach pneumatycznych), cichej oraz bezobsługowej pracy w warunkach przemysłowych.

Dmuchawy bocznokanałowe serii MS - informacje o instalacji urządzenia

Do prawidłowej pracy urządzenia, użytkownik musi zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Dodatkowe opcje dla oferty jednostopniowej dmuchawy bocznokanałowej serii MS

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchnii dmuchawy
- Wersja ze zwiększoną szczelnością