

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TS, 2 wirniki, 200-240/345-415 V - 50 Hz, 4-4,8 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: **SK06TS50+0024**

Moc [kW]	4
Zasilanie [V/Hz]	200-240, 350-415/50
Prędkość obr. [obr./min]	2910
Wydajność [m3/h]	562
Ssanie [mbar]	130
Sprężanie [mbar]	130
Poziom hałasu [dB(A)]	74.8
Waga [kg]	55.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

### Indeks

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TS, 2 wirniki, 200-240/345-415 V - 50 Hz, 4-4,8 kW, klasa silnika IE3 SK06TS50+0024

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K06TS IE3 4 kW - informacje ogólne

### Oznaczenia dmuchawy:

- Seria: **K**
- Model: **06**
- Typ: **TS**
- Wykonanie: **MOR**
- Klasa silnika: **IE3**

### Zastosowanie i charakterystyka techniczna

Dmuchawy bocznokanałowe serii TS są wyposażone w dodatkowy wirnik przy jednym stopniu sprężania. Pozwala to wygenerować dużo większy przepływ powietrza, niż przy odpowiednikach z jednym wirnikiem. Dmuchawy serii TS znakomicie sprawdzają się w transporcie pneumatycznym.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy trybie bezobsługowym. Wytrzymała konstrukcja z odlewu aluminium wpływa na wydajną i bezpieczną pracę dmuchawy.

Jednostkę K06TS wyposażono w silnik z klasą ochrony **IE3** o mocy **4 kW**.

Bezpieczną pracę dmuchawy bocznokanałowej zapewniają:

- Wodoszczelność (klasa ochrony **IP 55**)
- **Izolacja klasy F** (możliwość pracy z falownikami)
- **Ochrona termiczna PTO**

## Informacje o instalacji dmuchawy bocznokanałowej serii TS

W celu prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi od -15 °C do +40 °C. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

### Dostępne na życzenie opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością