# Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TS, 2 wirniki, 200-240/345-415 V - 50 Hz, 4-4,8 kW, klasa silnika IE3



**Kod produktu: SK06TS50+0024**

| | |
|---|---|
| **Moc [kW]** | **4** |
| **Zasilanie [V/Hz]** | **200-240, 350-415/50** |
| **Prędkość obr. [obr./min]** | **2910** |
| **Wydajność [m3/h]** | **562** |
| **Ssanie [mbar]** | **130** |
| **Sprężanie [mbar]** | **130** |
| **Poziom hałasu [dB(A)]** | **74.8** |
| **Waga [kg]** | **55.5** |
| **Klasa silnika** | **IE3** |
| **Zabezpieczenie [IP]** | **55** |
| **Izolacja** | **F** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TS, 2 wirniki, 200-240/345-415 V - 50 Hz, 4-4,8 kW, klasa silnika IE3 SK06TS50+0024** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K06TS IE3 4 kW - informacje ogólne**

**Oznaczenia dmuchawy:**

- Seria: **K**
- Model: **06**
- Typ: **TS**
- Wykonanie: **MOR**
- Klasa silnika: **IE3**

**Zastosowanie i charakterystyka techniczna**

Dmuchawy bocznokanałowe serii TS są wyposażone w dodatkowy wirnik przy jednym stopniu sprężania. Pozwala to wygenerować dużo większy przepływ powietrza, niż przy odpowiednikach z jednym wirnikiem. Dmuchawy serii TS znakomicie sprawdzają się w transporcie pneumatycznym.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy trybie bezobsługowym. Wytrzymała konstrukcja z odlewu aluminium wpływa na wydajną i bezpieczną pracę dmuchawy.

Jednostkę K06TS wyposażono w silnik z klasą ochrony **IE3** o mocy **4 kW**.

Bezpieczną pracę dmuchawy bocznokanałowej zapewniają:

- Wodoszczelność (klasa ochrony **IP 55**)
- **Izolacja klasy F** (możliwość pracy z falownikami)
- **Ochrona termiczna PTO**

**Informacje o instalacji dmuchawy bocznokanałowej serii TS**

W celu prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi od -15 °C do +40 °C. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

**Dostępne na życzenie opcje**

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością