Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K05MS, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 2,2 kW, klasa silnika EU



Kod produktu: SK05MS50+0165

Moc [kW]	**2.2**
Zasilanie [V/Hz]	**230/50**
Prędkość obr. [obr./min]	**2890**
Wydajność [m3/h]	**219**
Ssanie [mbar]	**240**
Sprężanie [mbar]	**250**
Poziom hałasu [dB(A)]	**67.2**
Waga [kg]	**27.5**
Klasa silnika	**IE1**
Zabezpieczenie [IP]	**55**
Izolacja	**F**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K05MS, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 2,2 kW, klasa silnika EU SK05MS50+0165	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dmuchawa bocznokanałowa jednostopniowa SCL K05 MS IE1 2,2 kW - informacje ogólne

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa serii MS przeznaczona jest pod wiele zastosowań, gdzie wymagane jest sprężone powietrze, jak m. in. napowietrzanie i oczyszczanie wody, zasilanie noży powietrznych o niskim ciśnienie zdmuchiwanie cieczy i jej osuszanie oraz transport pneumatyczny.

Charakterystyka techniczna dmuchawy bocznokanałowej serii MS

- Seria: K
- Model: 05
- Typ: MS
- Wykonanie: MOR

Dmuchawa bocznokanałowa posiada silnik oznakowany klasą IE1. Jej moc wynosi **2,2 kW**. Dmuchawy bocznokanałowe serii MS wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem podczas montażu urządzenia, jak i jej pracy. Operowanie dmuchawą na wodzie jest bezpieczne dzięki **wodoszczelności klasy IP 55**.

Dmuchawa może obsługiwać sprężone powietrze o temperaturze aż **do 155°C** (**izolacja klasy F**). Dzięki temu, urządzenie może pracować wraz z falownikiem. Oprócz wcześniej wymienionych zabezpieczeń - dmuchawy bocznokanałowe z naszej oferty mają w standardzie **ochronę termiczną PTO**.

Materiał obudowy dmuchaw bocznokanałowych stanowi wytrzymały stop aluminium. Praca dmuchawy jest bezpieczna, cicha oraz może pracować bezobsługowo podczas wymagających warunków charakterystycznych dla przemysłu.

Dmuchawy bocznokanałowe serii MS - zasady instalacji urządzeń

FILTR ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia - te elementy są niezbędne do prawidłowej pracy

dmuchawy. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: **od -15 °C do +40 °C**. Przy instalacji urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie jej instrukcji obsługi.

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa - dodatkowe opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością

Opcjonalne rozszerzenie zamówienia dostępne jest na specjalne życzenie klienta.