Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TS, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5-9 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK06TS50+0025

Moc [kW]	**7.5**
Zasilanie [V/Hz]	**345-415, 600-720/50**
Prędkość obr. [obr./min]	**2940**
Wydajność [m3/h]	**562**
Ssanie [mbar]	**250**
Sprężanie [mbar]	**300**
Poziom hałasu [dB(A)]	**74.8**
Waga [kg]	**76.5**
Klasa silnika	**IE3**
Zabezpieczenie [IP]	**55**
Izolacja	**F**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K06TS, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5-9 kW, klasa silnika IE3 SK06TS50+0025	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K06 TS IE3 7,5 kW - zastosowanie

Dmuchawy bocznokanałowe oznakowane serią TS przeznaczone są pod zaawansowane prace przemysłowe w oparciu o rozwiązania pneumatyczne. Wśród możliwości wykorzystania dmuchawy wymienia się między innymi oczyszczanie wody oraz jej napowietrzanie, transport pneumatyczny, zasilanie niskociśnieniowych noży powietrznych czy zdmuchiwanie i osuszanie cieczy.

Informacje techniczne o SCL K06 TS IE3 7,5 kW

- Model: 06
- Typ: TS
- Seria: K
- Wykonanie: MOR

Dmuchawę zasila silnik (moc: 7,5 kW, klasa ochrony IE3), zaś cała konstrukcja oparta na wodoszczelności i odporności na wysoką temperaturę (szczelność klasa **IP 55**, **izolacja klasy F** i **ochrona termiczna PTO**). Obsługuje sprężone powietrze w temperaturze **do 155°C** (co umożliwia pracę z falownikami).

Główne cechy dmuchaw bocznokanałowych serii TS

- Funkcja transportu sprężonego powietrza w trybie bezobsługowym
- Bezpieczeństwo
- Cicha praca

Dysza odmuchowa skonstruowana jest jest ze stopu aluminium.

Dmuchawy bocznokanałowa SCL K06 TS IE3 7,5 kW - informacja o instalacji urządzenia

W celu prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Dodatkowe opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością