

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TS, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK07TS00+0020

Moc [kW]	11
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	827
Ssanie [mbar]	325
Sprężanie [mbar]	325
Poziom hałasu [dB(A)]	82.5
Waga [kg]	110
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TS, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3 SK07TS00+0020

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dwuwirnikowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TS z silnikiem o mocy 11 kW (klasa ochrony: IE3)

Głównym przeznaczeniem dmuchaw bocznokanałowych są działania przemysłowe, które wymagają wykorzystania nowatorskich rozwiązań opartych na sprężonym powietrzu i/lub próżni. Seria TS może być używana zarówno do samego transportu pneumatycznego, jak również do oczyszczania, napowietrzania i osuszania wody.

Dane dmuchawy: seria TS

- Model: 07
- Typ: TS
- Seria: K
- Wykonanie: MOR

Cechy dmuchawy SCL K07TS IE3 11 kW

- Odporność na wysoką temperaturę (**izolacja klasy F, ochrona termiczna PTO**)
- Możliwość pracy z falownikami
- Praca w trybie bezobsługowym
- Wodoszczelność (ochrona klasy **IP 55**)
- Cicha oraz bezpieczna dla operatora praca dmuchawy

Dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TS IE3 11 kW - zasady instalacji

Prosimy pamiętać zarówno o zastosowaniu **FILTRA** ssącego i **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas prac instalacyjnych, jak i z uprzednim zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: **-15 °C do +40 °C**.

Opcje

- Obróbka powierzchni dyszy
- Wersja o zwiększonej szczelności
- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)