

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 9,2 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK08MS00+0206

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Moc [kW]                 | 9.2                 |
| Zasilanie [V/Hz]         | 345-415, 600-720/50 |
| Prędkość obr. [obr./min] | 2940                |
| Wydajność [m3/h]         | 536                 |
| Ssanie [mbar]            | 425                 |
| Sprężanie [mbar]         | 425                 |
| Poziom hałasu [dB(A)]    | 76.5                |
| Waga [kg]                | 80                  |
| Klasa silnika            | IE3                 |
| Zabezpieczenie [IP]      | 55                  |
| Izolacja                 | F                   |

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 9,2 kW, klasa silnika IE3 SK08MS00+0206

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa z jednym wirnikiem SCL K08 MS IE3 9,5 kW

Seria MS dmuchaw bocznokanałowych z jednym wirnikiem przeznaczona jest pod wiele zastosowań pneumatycznych:

- Zasilanie niskociśnieniowych dysz odmuchowych/noży powietrznych
- Oczyszczanie/osuszanie/napowietrzanie wody
- Doprowadzanie ciepłego powietrza

### Dane związane z serią MS jednowirnikowych dmuchaw bocznokanałowych

- Typ: **MS**
- Model: **08**
- Wykonanie: **MOR**
- Klasa silnika: **IE3**

Całość jest zasilana przez silnik, którego moc wynosi łącznie **9,5 kW**.

### Bezpieczeństwo dmuchawy bocznokanałowej

- Klasa wodoszczelności - **IP 55**
- **Izolacja klasy F** (możliwość pracy z falownikami)
- **Ochrona termiczna PTO** będąca w standardzie dmuchawy

Dmuchawa jest wykonana z bardzo wytrzymałego stopu aluminium.

### Prawidłowa instalacja dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem serii MS

Do instalacji wymagane jest zastosowanie **FILTRA** ssącego oraz **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura na ssaniu wynosi następująco **od -15 °C do +40 °C**. Przy instalacji urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

**Opcje dla dmuchawy bocznokanałowej serii MS, które oferujemy na życzenie klienta**

- Wersja ze zwiększoną szczelnością
  - Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
  - Obróbka powierzchnia
-