

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK08MS00+0201

Moc [kW]	7.5
Zasilanie [V/Hz]	345-415/600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	536
Ssanie [mbar]	300
Sprężanie [mbar]	350
Poziom hałasu [dB(A)]	76.5
Waga [kg]	70
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Cena

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K08MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3 SK08MS00+0201

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Informacje o zastosowaniu - dmuchawa bocznokanałowa jednostopniowa SCL K08 MS IE3 7,5 kW

- Oczyszczanie/napowietrzanie wody
- Źródło zasilania dmuchaw/noży powietrznych o niskim ciśnieniu
- Transport pneumatyczny
- Osuszanie i odmuchiwanie cieczy

Dane techniczne

- Model: **08**
- Seria: **K**
- Typ: **MS**
- Wykonanie: **MOR**

Dmuchawa została wyposażona w silnik o łącznej mocy **7,5 kW**. Dzięki wodoszczelności klasy **IP 55**, urządzenie może być bezpiecznie operowane na czynnościach pneumatycznych związanych z wodą. **Izolacja klasy F** i **odporność termiczna PTO** sprawia, że dmuchawy serii MS mogą być używane w zaawansowanych warunkach termicznych (obsługuje temperaturę powietrza do **155°C**).

Materiałem, z którego powstała konstrukcja dmuchawy, jest wytrzymały stop aluminium. Praca dmuchawy jest cicha, bezpieczna oraz umożliwia pracę w trybie bezobsługowym podczas wymagających warunków charakterystycznych dla przemysłu.

Instalacja dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem - seria MS

FILTR ssący oraz ZAWÓR bezpieczeństwa próżni/ciśnienia są głównymi elementami, gdzie zastosowanie ich w

montażu jest niezbędne do prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: **minimalna -15 °C maksymalna +40 °C**. Prosimy w trakcie instalacji urządzenia o przeczytanie instrukcji obsługi.

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa serii MS - dodatkowe opcje

- Obróbka powierzchni
- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Wersja ze zwiększoną szczelnością

Opcjonalne rozszerzenie - dostępne na życzenie klienta