

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K09MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK09MS00+0139

Moc [kW]	11
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2910
Wydajność [m3/h]	663
Ssanie [mbar]	425
Sprężanie [mbar]	425
Poziom hałasu [dB(A)]	77.1
Waga [kg]	95.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Cena

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K09MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3 SK09MS00+0139

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K09 MS IE3 11 kW - jak stosować dmuchawę?

Dmuchawy bocznokanałowe serii MS są urządzeniami, które powstały z myślą o rozwiązaniu problemów z transportem sprężonego powietrza. Seria MS może być używana zarówno do samego transportu pneumatycznego, jak także do napowietrzania, oczyszczania i osuszania wody.

Dane dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem serii MS

- Model: **09**
- Typ: **MS**
- Seria: **K**
- Wykonanie: **MOR**

Silnik dmuchawy z klasą ochrony **IP3** zasila dmuchawę bocznokanałową mocą **11 kW**.

Dmuchawa obsługuje ciepłe, sprężone powietrze w temperaturze do 155°C (**izolacja klasy F**). Urządzenie jest wodoszczelne i posiada klasę szczelności **IP 55**. Możliwość pracy z falownikami.

Materiał: stop aluminium.

Dmuchawy bocznokanałowej SCL K09 MS IE3 9,5 kW - zasady instalacji

Prosimy pamiętać zarówno o zastosowaniu **FILTRA** ssącego i **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas prac instalacyjnych, jak i z uprzednim zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: **-15 °C do +40 °C**.

Opcje dostępne na życzenie

- Obróbka powierzchni dyszy
 - Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
 - Wersja o zwiększonej szczelności
-