

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL e10MS, 1 wirnik, Volt 345 - 415/600-720 – Hz 50, 5,5-6,5 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK10MS00+0144

Moc [kW]	5.5
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	782
Ssanie [mbar]	160
Sprężanie [mbar]	160
Poziom hałasu [dB(A)]	77.4
Waga [kg]	80.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Cena

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL e10MS, 1 wirnik, Volt 345 -415/600-720 - Hz 50, 5,5-6,5 kW, klasa silnika IE3 SK10MS00+0144

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa z jednym wirnikiem SCL K10 MS IE3 5,5 kW - jak stosować dmuchawę?

Głównym przeznaczeniem dmuchaw bocznokanałowych są działania pneumatyczne związane z napowietrzaniem i oczyszczaniem wody, transportem pneumatycznym ciepłego powietrza czy osuszanie/zdmuchiwanie cieczy. Dmuchawy serii MS mogą także służyć do zasilania noży i dysz powietrznych o niskim ciśnieniu.

Informacje techniczne o SCL K10 MS IE3 5,5 kW

- Model: **10**
- Typ: **MS**
- Seria: **K**
- Wykonanie: **MOR**

Dmuchawę zasila silnik (moc: **5,5 kW**, klasa ochrony **IE3**), zaś cała konstrukcja oparta na wodoszczelności i odporności na wysoką temperaturę (szczelność klasa **IP 55**, ochrona termiczna **PTO** i izolacja klasy **F**). Obsługuje sprężone powietrze w temperaturze **do 155°C** (możliwość pracy z falownikami).

Główne cechy dmuchaw bocznokanałowych serii MS

- Bezpieczeństwo
- Cicha praca
- Funkcja transportu sprężonego powietrza w trybie bezobsługowym

Dysza odmuchowa zrobiona jest ze stopu aluminium.

Dmuchały bocznokanałowa SCL K10 MS IE3 5,5 kW - informacja o instalacji urządzenia

W celu prawidłowej pracy dmuchały bocznokanałowej z jednym wirnikiem, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Dodatkowe opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością