

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK12MS00+0053

Moc [kW]	11
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	1022
Ssanie [mbar]	225
Sprężanie [mbar]	200
Poziom hałasu [dB(A)]	81
Waga [kg]	103.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

### Indeks

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, klasa silnika IE3 SK12MS00+0053

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Niezbędne informacje: jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12 MS IE3 11 kW

Branża przemysłowa stale potrzebuje nowatorskich rozwiązań opartych na sprężonym powietrzu. Dmuchawy bocznokanałowe serii MS to doskonałe rozwiązanie dla operatorów, którzy poszukują prostego, a zarazem sprawdzonego urządzenia pneumatycznego do różnych celów przemysłowych.

Dmuchawa bocznokanałowa przeznaczona jest zarówno do transportowania ciepłego powietrza, jak i innych działań, do których wymagane są rozwiązania pneumatyczne. Dodatkowe zastosowania: działania związane z wodą (napowietrzanie, oczyszczanie, osuszanie, odmuch), jak i z zasilaniem noży i dmuchaw powietrznych o niskim ciśnieniu.

### Techniczne informacje

- Seria: K
- Model: 12
- Typ: MS
- Wykonanie: MOR

Klasa silnika - IE3. Moc silnika o wysokiej wydajności wynosi **11 kW**.

Dodatkowe cechy: **ochrona termiczna PTO**, obsługa sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze **do 155°C (klasa izolacji - F)** oraz wodoszczelność (klasa ochrony **IP 55**).

Cała konstrukcja zapewnia cichą oraz bezpieczną dla operatorów pracę urządzenia, również w trybie bezobsługowym. Model jest kompatybilny do pracy z falownikiem. Dmuchawę bocznokanałową wykonano ze stopu aluminium.

### Dmuchawa bocznokanałowa - instalacja

Żeby dmuchawa pracowała prawidłowo i w sposób bezpieczny, zalecane jest, by operator zastosował **FILTR** ssący

oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi dmuchawy bocznokanałowej.

**Dmuchawy bocznokanałowe serii MS mają także dodatkowe opcje - dostępne na życzenie klienta**

- Wersja ze zwiększoną szczelnością
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)