Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K75MS, 1 wirnik, 200 - 240/345-415 V - 50 Hz, 4-4,8 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK75MS00+0039

Moc [kW]	**4**
Zasilanie [V/Hz]	**200-240, 345-415/50**
Prędkość obr. [obr./min]	**2910**
Wydajność [m3/h]	**477**
Ssanie [mbar]	**150**
Sprężanie [mbar]	**150**
Poziom hałasu [dB(A)]	**76.4**
Waga [kg]	**52.5**
Klasa silnika	**IE3**
Zabezpieczenie [IP]	**55**
Izolacja	**F**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa FPZ SCL K75MS, 1 wirnik, 200 - 240/345-415 V - 50 Hz, 4-4,8 kW, klasa silnika IE3 SK75MS00+0039	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K75 MS IE3 4 kW

Głównym przeznaczeniem jednowirnikowych dmuchaw bocznokanałowych jest zarówno transport ciepłego powietrza, jak i dodatkowo napowietrzanie/oczyszczanie wody, czy zdmuchiwanie substancji ciekłych.

Dane techniczne dmuchaw serii MS

- Model: 75
- Typ: MS
- Wykonanie: MOR

Dmuchawa bocznokanałowa posiada liczne cechy, które wpływają na bezpieczeństwo instalacji i użytkowania dmuchawy. Urządzenie jest wodoszczelne (klasa ochrony **IP 55**), odporne na wysokie temperatury (**ochrona termiczna PTO**) oraz może obsługiwać powietrze o temperaturze do 155°C (**izolacja klasy F**).

Silnik klasy **IE3** ma moc **4 kW**.

Całość została wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium. Dmuchawa bocznokanałowa dzięki zabezpieczeniom termicznym, może pracować z falownikami.

Jednowirnikowe dmuchawy bocznokanałowe serii MS - jak je zainstalować?

Żeby dmuchawa działała prawidłowo, podczas instalacji operator powinien zastosować FILTR ssący oraz ZAWÓR bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Temperatura otoczenia na ssaniu: dopuszczalna do bezpiecznej pracy dmuchawy wynosi od **-15 °C do +40 °C**. Przy instalacji urządzenia, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dodatkowe opcje (na życzenie)

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością