

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12TS, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 22 kW, klasa silnika IE3



Kod produktu: SK12TS00+0029

Moc [kW]	22
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m ³ /h]	1985
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Warianty produktu

Indeks

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12TS, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 22 kW, klasa silnika IE3 SK12TS00+0029

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K12TS IE3 22 kW

Dmuchawy bocznokanałowe dedykowane są następujących czynności:

- Transport pneumatyczny
- Działania związane z napowietrzaniem, osuszaniem, oczyszczaniem i zdmuchiowaniem wody
- Zasilanie noży oraz dysz niskociśnieniowych sprężonym powietrzem

Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Prawidłowa praca dmuchawy wymaga instalacji **FILTRA** ssącego oraz **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu powinna wynosić **między -15 °C a +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Dane techniczne: seria TS

- Seria: K
- Model: 12
- Typ: TS
- Wykonanie: MOR

Dmuchawa obsługuje sprężone powietrze o temperaturze **do 155°C**, przy równoczesnym bezpieczeństwie w działaniu urządzenia. W standardzie dmuchawy znajduje się dodatkowo **ochrona termiczna PTO**. Wysokojakościowe zabezpieczenia termiczne umożliwiają pracę dmuchawy bocznokanałowej z falownikami.

Urządzenie jest dodatkowo wodoodporne (ochrona **IP 55**).

Wersja dmuchawy bocznokanałowej serii TS z najmocniejszym silnikiem: moc **22 kW** (klasa ochrony silnika: **IE3**).

Dodatkowe opcje dla dmuchaw serii MS

- Napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
- Wersja o zwiększonej szczelności

Dostępne są na życzenie klienta.