



Kod produktu: CD

Materiał	PP
Waga [kg]	0,13
Wymiary [mm]	Ø150x110 mm
Przyłącze	Ø20/16 BSP
Temp. max. [°C]	70
Ciśnienie robocze	0,2 MPa
Poziom hałasu [dB]	76
Redukcja hałasu [dB(A)]	34

**KORZYŚCI:** redukcja hałasu 34 (43%) dB(A) - w porównaniu z otwartą rurką, dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar.

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>SILVENT CD - Tłumik centralny O16 (5/8") kończówka węża / PP CD</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

**Tłumik centralny CD** przeznaczony jest do redukcji hałasu na wylocie jednego zaworu o dużym przepływie, a także może pełnić funkcję wspólnego tłumika dla kilku mniejszych zaworów. Jego wymiary pozwalają na skuteczne tłumienie strumienia powietrza pochodzącego z jednego zaworu o średnicy 1/2 cala lub z kilku zaworów o średnicy 1/4 cala.

**Tłumik dostępny jest również w wersji wyposażonej w naczynie na olej, zapewniającej efektywne oddzielenie oleju.**