



Kod produktu: 22208-CW33C3-MTM

Kod EAN: 5907772102435

d [mm]	40
D [mm]	80
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	73600
nośność stat. [N]	81500
Waga [kg]	0,52

Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22208
CW33C3
22208-CW33C3-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22208 CW33C3 - wydajność, trwałość i precyzja działania

Wysoka nośność i niezawodność

Łożysko baryłkowe 22208 CW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje stabilną i płynną pracę nawet przy wysokich prędkościach oraz w trudnych warunkach

eksploatacyjnych.

Większy luz wewnętrzny C3

Oznaczenie C3 informuje o zwiększonym luzie wewnętrznym, co pozwala na bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych oraz w warunkach podwyższonej temperatury. Dzięki temu łożysko lepiej znosi rozszerzalność cieplną wału i zachowuje długą żywotność.

Automatyczna kompensacja niewspółosiowości

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia samoczynne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co ogranicza drgania, hałas i przedłuża trwałość elementów współpracujących.

Trwała konstrukcja i łatwe smarowanie

łożysko 22208 CW33C3 wykonane jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie i korozję. Oznaczenie W33 oznacza obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i zapewnia stałe, efektywne smarowanie.

Zastosowanie

Model 22208 CW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność, niezawodność i odporność na przeciążenia.