



Kod produktu: 22208-MW33C3-MTM

Kod EAN: 5907772102480

d [mm]	40
D [mm]	80
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	73600
nośność stat. [N]	81500
Waga [kg]	0,52

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22208
MW33C3
22208-MW33C3-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22208 MW33C3 - wydajność, trwałość i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22208 MW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Więszy luz wewnętrzny C3

Oznaczenie C3 wskazuje na zwiększony luz wewnętrzny, co pozwala na bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych i zmiennych temperaturach, minimalizując ryzyko przeciążeń i wydłużając żywotność łożyska.

Solidna konstrukcja M i smarowanie W33

Symbol M oznacza mosiężny koszyk, który zapewnia wysoką stabilność i odporność na obciążenia oraz wysokie prędkości. Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i zapewnia stałe, efektywne smarowanie.

Kompensacja niewspółosiowości

Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie

Łożysko 22208 MW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność.