Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22209 KCW33C3



Kod produktu: 22209-KCW33C3-MTM
Kod EAN: 5907772102510


d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	77100
nośność stat. [N]	88000
Waga [kg]	0,56

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22209 KCW33C3 22209-KCW33C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 KCW33C3 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22209 KCW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Stożkowy otwór i większy luz wewnętrzny C3
Oznaczenie K wskazuje na stożkowy otwór (1:12), ułatwiający montaż na tulei wciąganej lub bezpośrednio na wał stożkowy. Dodatkowo C3 oznacza zwiększony luz wewnętrzny, co pozwala na bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych i zmiennych temperaturach, minimalizując ryzyko przeciążeń i wydłużając żywotność łożyska.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, zmniejszając drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Trwałość i efektywne smarowanie
Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża żywotność łożyska. Wykonanie z wysokogatunkowej stali zapewnia odporność na zużycie, korozję i wysokie temperatury.

Zastosowanie
Łożysko 22209 KCW33C3 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, maszynach przemysłowych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność, precyzja i niezawodność.