

Kod produktu: 22210-MW33-MTM
Kod EAN: 5907772102602


d [mm]	50
D [mm]	90
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	84500
nośność stat. [N]	100000
Waga [kg]	0,60

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22210 MW33 **22210-MW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22210 MW33 – trwałość, stabilność i precyzja działania

Wysoka nośność i płynna praca
Łożysko baryłkowe 22210 MW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia cichą, stabilną i niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

Wzmocniona konstrukcja i trwałość
Oznaczenie M wskazuje na zastosowanie mosiężnego koszyka, który charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, stabilnością wymiarową oraz doskonałym zachowaniem przy dużych prędkościach obrotowych.

Efektywne smarowanie – system W33
Symbol W33 oznacza, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym. Umożliwia to łatwe doprowadzanie smaru podczas pracy, co znacząco wydłuża żywotność łożyska i poprawia jego parametry eksploatacyjne.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, redukując hałas, drgania i zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22210 MW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, silnikach elektrycznych, napędach, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzja działania.