Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22217 CW33C3



Kod produktu: 22217-CW33C3-MTM
Kod EAN: 5907772102916


d [mm]	85
D [mm]	150
B [mm]	36
nośność dynam. [N]	210000
nośność stat. [N]	270000
Waga [kg]	2,55

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22217 CW33C3 22217-CW33C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22217 CW33C3 – trwałość, precyzja i niezawodność w wymagających warunkach

Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22217 CW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu

kierunkach. Zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę, nawet w trudnych warunkach przemysłowych i przy wysokich prędkościach obrotowych.

Zwiększony luz wewnętrzny C3
Oznaczenie C3 wskazuje na większy luz wewnętrzny, umożliwiający łożysku bezpieczną pracę przy wyższych prędkościach obrotowych i zmiennych temperaturach, minimalizując ryzyko przegrzewania i wydłużając żywotność układu.

Efektywne smarowanie – system W33
Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co pozwala na optymalne doprowadzanie smaru i utrzymanie wysokiej niezawodności pracy.

Samonastawna konstrukcja
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne kompensowanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22217 CW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.