

Kod produktu: **22319-KMW33C3-MTM**
Kod EAN: **5907772103579**


d [mm]	95
D [mm]	200
B [mm]	67
nośność dynam. [N]	524000
nośność stat. [N]	686000
Waga [kg]	10,20

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22319 KMW33C3 22319-KMW33C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22319 KMW33C3 – trwałość i wysoka wydajność

Łożysko baryłkowe 22319 KMW33C3 to dwurzędowe łożysko samonastawne z mosiężnym koszykiem (M), przeznaczone **do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych.** Konstrukcja kompensuje niewspółosiowość wału, zapewniając stabilną, cichą i płynną pracę w trudnych warunkach przemysłowych.

Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące, umożliwiające efektywne chłodzenie i smarowanie łożyska, natomiast C3 oznacza zwiększony luz wewnętrzny, który pozwala na pracę przy wyższych prędkościach i temperaturach.

Zalety:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- samonastawna konstrukcja kompensująca niewspółosiowość,
- trwały mosiężny koszyk odporny na wibracje i wysoką temperaturę,
- **zwiększony luz C3** – optymalny do pracy przy dużych prędkościach i temperaturach,
- skuteczne smarowanie dzięki systemowi W33,
- długa żywotność i niezawodność działania.

Zastosowanie:
Maszyny przemysłowe, przekładnie, silniki, wentylatory, walcarki oraz inne urządzenia wymagające stabilnej pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.