

Kod produktu: **22318-KMBW33C3-MTM**
Kod EAN: **5907772103548**


d [mm]	90
D [mm]	190
B [mm]	64
nośność dynam. [N]	477000
nośność stat. [N]	610000
Waga [kg]	8,60

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22318 KMBW33C3 22318-KMBW33C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22318 KMBW33C3 – wysoka nośność i niezawodność w trudnych warunkach

Łożysko baryłkowe 22318 KMBW33C3 to dwurzędowe łożysko samonastawne z pierścieniem stożkowym (K) i mosiężnym, wzmocnionym koszykiem (MB), **przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych.**

Konstrukcja umożliwia kompensację niewspółosiowości wału, zapewniając stabilną i cichą pracę nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące, a C3 oznacza zwiększony luz wewnętrzny, co pozwala na pracę przy wysokich prędkościach i temperaturach.

Zalety:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- pierścień stożkowy (K) ułatwiający montaż i demontaż,
- wzmocniony mosiężny koszyk (MB) odporny na wibracje i wysoką temperaturę,
- **zwiększony luz C3** – optymalny dla wysokich prędkości i temperatur,
- efektywne smarowanie dzięki systemowi W33,
- długa żywotność i niezawodność pracy.

Zastosowanie:
Maszyny przemysłowe, przekładnie, silniki, wentylatory, walcarki oraz urządzenia pracujące w wymagających warunkach przemysłowych, gdzie istotna jest trwałość i niezawodność łożyska.