

Karta produktu: Dmuchawa kompaktowa ACI EP10AH - 5.5KW, niskociśnieniowa, standardowa z silnikiem metrycznym IP55 IE3, termistor, mocowania antywibracyjne, (bez filtra)



Kod produktu: EP10AH - 5.5KW

Parametry techniczne:

- moc silnika: **5,5 kW**
- klasa ochrony: **IP55**
- sprawność silnika: **IE3**
- przepływ powietrza: **do 2040 m³/h**
- ciśnienie: **do 250 mbar**
- maksymalna temperatura powietrza na wlocie: **185°C**
- możliwość **pracy bezobsługowej**

Warianty produktu

Indeks

Dmuchawa kompaktowa ACI EP10AH - 5.5KW, niskociśnieniowa, standardowa z silnikiem metrycznym IP55 IE3, termistor, mocowania antywibracyjne, (bez filtra)
EP10AH - 5.5KW

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

ACI EP10AH 5,5 kW to kompaktowa dmuchawa niskociśnieniowa przeznaczona do uniwersalnych zastosowań związanych z transportem oraz nadmuchem powietrza w procesach przemysłowych. Konstrukcja urządzenia zapewnia wysoką wydajność, cichą pracę oraz bezpieczną eksploatację nawet w wymagających warunkach pracy.

W porównaniu do standardowej serii **EP10A**, model **EP10AH** charakteryzuje się **podwyższoną odpornością na wysoką temperaturę powietrza**, dzięki czemu znajduje zastosowanie w bardziej wymagających instalacjach przemysłowych.

Dmuchawa wyposażona została w standardowy **silnik metryczny o mocy 5,5 kW**, spełniający wymagania klasy ochrony **IP55** oraz wysokiej sprawności energetycznej **IE3**. Dodatkowe wyposażenie obejmuje **termistor**, zabezpieczający silnik przed przegrzaniem, oraz **mocowania antywibracyjne**, które ograniczają drgania i wspierają stabilną oraz cichą pracę urządzenia. Wersja ta dostarczana jest bez filtra wlotowego, co umożliwia pracę w aplikacjach wysokotemperaturowych.

Dmuchawy kompaktowe serii **EP10AH** dostępne są z silnikami o mocy od 5,5 do 18,5 kW w standardowych ramach metrycznych lub NEMA i zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej, bezobsługowej eksploatacji.

Cechy produktu:

- dmuchawa kompaktowa **ACI EP10AH**
- konstrukcja niskociśnieniowa do pracy w wysokich temperaturach
- silnik metryczny **5,5 kW IP55 IE3**
- zabezpieczenie termiczne - **termistor**
- **mocowania antywibracyjne**
- wersja bez filtra wlotowego
- cicha i stabilna praca
- **zwiększona odporność na wysoką temperaturę**
- przeznaczenie do przemysłowych systemów transportu i nadmuchu powietrza.

