



Kod produktu: 1216-MTM
Kod EAN: 5907772100486

d [mm]	80
D [mm]	140
B [mm]	26
nośność dynam. [N]	39700
nośność stat. [N]	17000
Waga [kg]	1,670

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 1216
1216-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1216

Łożysko samonastawne, dwurzędowe, z otworem walcowym (prostym). Dzięki specjalnej konstrukcji bieżni zewnętrznej ma możliwość kompensowania niewspółosiowości wału względem oprawy.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowe kulki** – duża nośność promieniowa i umiarkowana nośność osiowa w obu kierunkach.
- **Samonastawność** – kompensacja błędów ustawienia (ugięcie wału, niedokładności montażowe).
- **Otwór walcowy** – bezpośredni montaż na wale.
- **Łatwe w eksploatacji** – niezawodna praca nawet przy niewielkich niewspółosiowościach.

Zastosowania:

- maszyny rolnicze i leśne,
 - wentylatory, dmuchawy, pompy,
 - przenośniki taśmowe i rolkowe,
 - urządzenia przemysłowe, gdzie występują odchylenia współosiowości.
-