



Kod produktu: 22210-CW33C3-MTM

Kod EAN: 5907772102558

d [mm]	50
D [mm]	90
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	84500
nośność stat. [N]	100000
Waga [kg]	0,60

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22210
CW33C3
22210-CW33C3-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22210 CW33C3 - wydajność, trwałość i precyzja działania

Wysoka nośność i niezawodna praca

Łożysko baryłkowe 22210 CW33C3 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Większy luz wewnętrzny C3

Oznaczenie C3 wskazuje na zwiększony luz wewnętrzny, co pozwala łożysku bezpiecznie pracować przy wyższych prędkościach obrotowych i zmiennych temperaturach. Dzięki temu ogranicza się ryzyko przegrzewania oraz zwiększa trwałość całego układu.

Kompensacja niewspółosiowości

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia samoczynne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Trwałość i efektywne smarowanie

Oznaczenie W33 informuje o rowku i otworach smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża żywotność łożyska. Model CW33C3 wykonany jest z wysokogatunkowej stali odpornej na zużycie, korozję i wysokie temperatury.

Zastosowanie

Łożysko baryłkowe 22210 CW33C3 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.