Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22213 CW33



**Kod produktu:** 22213-CW33-MTM
**Kod EAN:** 5907772102701


| | |
|---|---|
| d [mm] | 65 |
| D [mm] | 120 |
| B [mm] | 31 |
| nośność dynam. [N] | 148000 |
| nośność stat. [N] | 183000 |
| Waga [kg] | 1,45 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko baryłkowe 22213 CW33**<br>**22213-CW33-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22213 CW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

**Wysoka nośność i stabilna praca**
Łożysko baryłkowe 22213 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

**Konstrukcja samonastawna**
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów.

**Efektywne smarowanie – system W33**
Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu łożysko zachowuje wysoką trwałość i niezawodność.

**Trwałość i odporność na obciążenia**
Łożysko 22213 CW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie, korozję i wysokie temperatury, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

**Zastosowanie**
Łożysko baryłkowe 22213 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.