



Kod produktu: 22313-KCW33-MTM

Kod EAN: 5907772103401

d [mm]	65
D [mm]	140
B [mm]	48
nośność dynam. [N]	253000
nośność stat. [N]	300000
Waga [kg]	3,55

Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22313
KCW33
22313-KCW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22313 KCW33 - trwałość i precyzyjna praca

Łożysko baryłkowe 22313 KCW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe z otworem stożkowym (K), przystosowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Konstrukcja zapewnia stabilną i cichą pracę w wymagających warunkach.

Oznaczenia:

- **C** – standardowy luz wewnętrzny
- **W33** – system smarowania z rowkiem i otworami w pierścieniu zewnętrznym

Zalety:

- wysoka nośność promieniowa i osiowa
- precyzyjny montaż na wale stożkowym
- stabilna, cicha praca
- efektywne smarowanie W33

Zastosowanie:

Maszyny przemysłowe, przekładnie, silniki, turbiny, pompy i urządzenia transportowe wymagające trwałości i niezawodności.
