Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22218 KCW33



Kod produktu: 22218-KCW33-MTM
Kod EAN: 5907772102985


d [mm]	90
D [mm]	160
B [mm]	40
nośność dynam. [N]	253000
nośność stat. [N]	340000
Waga [kg]	3,40

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22218 KCW33 22218-KCW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22218 KCW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22218 KCW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia stabilną, płynną i cichą pracę, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Stożkowy otwór typu K
Oznaczenie K wskazuje na stożkowy otwór (1:12), który umożliwia montaż łożyska na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału. Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne ustawienie luzu wewnętrznego i pewne osadzenie łożyska.

Efektywne smarowanie – system W33
Łożysko wyposażone jest w rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym (oznaczenie W33), co umożliwia skuteczne doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy, zwiększając trwałość i niezawodność łożyska.

Samonastawna konstrukcja
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22218 KCW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.