# Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22211 KCW33



**Kod produktu:** **22211-KCW33-MTM**
**Kod EAN:** **5907772102640**


| | |
|---|---|
| d [mm] | 55 |
| D [mm] | 100 |
| B [mm] | 25 |
| nośność dynam. [N] | 99500 |
| nośność stat. [N] | 118000 |
| Waga [kg] | 0,82 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko baryłkowe 22211 KCW33 22211-KCW33-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22211 KCW33 – wytrzymałość, precyzja i niezawodność

**Wysoka nośność i stabilna praca**
Łożysko baryłkowe 22211 KCW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

**Stożkowy otwór typu K**
Oznaczenie K wskazuje na stożkowy otwór (1:12), który umożliwia montaż łożyska na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału. Pozwala to na precyzyjne ustawienie luzu wewnętrznego i pewne osadzenie łożyska.

**Efektywne smarowanie – oznaczenie W33**
Łożysko wyposażone jest w rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża żywotność łożyska, zapewniając jego niezawodne działanie w długim okresie eksploatacji.

**Kompensacja niewspółosiowości**
Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego pozwala automatycznie wyrównywać niewspółosiowość wału, redukując drgania, hałas oraz zużycie elementów współpracujących.

**Zastosowanie**
Łożysko baryłkowe 22211 KCW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.