

Kod produktu: **22215-KCW33-MTM**
Kod EAN: **5907772102817**

zamienniki

Łożysko baryłkowe 22215 KCCW33 22215-KCCW33-MTM


d [mm]	**75**
D [mm]	**130**
B [mm]	**31**
nośność dynam. [N]	**158000**
nośność stat. [N]	**208000**
Waga [kg]	**1,65**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22215 KCW33 22215-KCW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22215 KCW33 – trwałość, precyzja i niezawodność w pracy

Wysoka nośność i odporność na obciążenia
Łożysko baryłkowe 22215 KCW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu

kierunkach. Gwarantuje stabilną, płynną i cichą pracę nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Stożkowy otwór typu K
Oznaczenie K wskazuje na stożkowy otwór (1:12), który umożliwia montaż łożyska na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału. Takie rozwiązanie zapewnia pewne osadzenie, łatwą regulację luzu wewnętrznego oraz precyzyjne dopasowanie do wału.

System smarowania W33
Łożysko wyposażone jest w rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym (oznaczenie W33), co pozwala na efektywne doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu zwiększa się trwałość i niezawodność łożyska.

Samonastawna konstrukcja
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22215 KCW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.