

**Kod produktu: 32322-MTM**
**Kod EAN: 5907772106686**


| | |
|---|---|
| d [mm] | 110 |
| D [mm] | 240 |
| T [mm] | 84,5 |
| Waga [kg] | 17,000 |
| nośność dynam. [N] | 627000 |
| nośność stat.[N] | 830000 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko stożkowe 32322**<br>**32322-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria






## Opis produktu

### Łożysko stożkowe 32322

Łożysko stożkowe typu 32322 to precyzyjny element toczny zaprojektowany do pracy **w warunkach wysokich obciążeń promieniowych i osiowych.** Stożkowa konstrukcja bieżni i wałeczków zapewnia płynne przenoszenie sił oraz stabilność pozycjonowania wału w układzie.

**Dane konstrukcyjne:**

- typ: jednorzędowe łożysko stożkowe,
- materiał: stal łożyskowa wysokiej jakości,
- możliwość regulacji luzu promieniowego i osiowego,
- konstrukcja przystosowana do pracy w parach (dla obciążeń osiowych w obu kierunkach),
- niska emisja hałasu i drgań przy prawidłowym montażu.

**Łożysko 32322 wykorzystywane jest w układach, gdzie wymagana jest duża nośność i trwałość przy jednoczesnej precyzji prowadzenia wału, m.in. w:**

- przekładniach przemysłowych i reduktorach,
- piastach kół maszyn i pojazdów użytkowych,
- osiach i wałach napędowych,
- sprzętach rolniczych i budowlanych.

**Cechy użytkowe:**

- wysoka odporność na obciążenia zmienne i udarowe,
- stabilność pracy przy dużych prędkościach,
- możliwość kompensacji niewielkich niewspółosiowości,
- trwała konstrukcja o długiej żywotności eksploatacyjnej.