

Kod produktu: 32322-MTM

Kod EAN: 5907772106686



d [mm]	110
D [mm]	240
T [mm]	84,5
Waga [kg]	17,000
nośność dynam. [N]	627000
nośność stat.[N]	830000

Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko stożkowe 32322
32322-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko stożkowe 32322

Łożysko stożkowe typu 32322 to precyzyjny element toczny zaprojektowany do pracy **w warunkach wysokich obciążeń promieniowych i osiowych**. Stożkowa konstrukcja bieżni i wałeczków zapewnia płynne przenoszenie sił oraz stabilność pozycjonowania wału w układzie.

Dane konstrukcyjne:

- typ: jednorzędowe łożysko stożkowe,
- materiał: stal łożyskowa wysokiej jakości,
- możliwość regulacji luzu promieniowego i osiowego,
- konstrukcja przystosowana do pracy w parach (dla obciążeń osiowych w obu kierunkach),
- niska emisja hałasu i drgań przy prawidłowym montażu.

Łożysko 32322 wykorzystywane jest w układach, gdzie wymagana jest duża nośność i trwałość przy jednoczesnej precyzji prowadzenia wału, m.in. w:

- przekładniach przemysłowych i reduktorach,
- piastach kół maszyn i pojazdów użytkowych,
- osiach i wałach napędowych,
- sprzętach rolniczych i budowlanych.

Cechy użytkowe:

- wysoka odporność na obciążenia zmienne i udarowe,
- stabilność pracy przy dużych prędkościach,
- możliwość kompensacji niewielkich niewspółosiowości,
- trwała konstrukcja o długiej żywotności eksploatacyjnej.