



Kod produktu: 1218-K-MTM

Kod EAN: 5907772100516

d [mm]	90
D [mm]	160
B [mm]	30
nośność dynam. [N]	57200
nośność stat. [N]	23600
Waga [kg]	2,520

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1218 K
1218-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1218 K

Łożysko samonastawne dwurzędowe z otworem stożkowym, umożliwiające montaż na wale za pomocą tulei mocującej. Dzięki swojej budowie doskonale kompensuje błędy współosiowości wału i oprawy, co znacząco zwiększa trwałość całego układu. Model 1218 K charakteryzuje się dużą nośnością i stabilną pracą nawet przy zmiennych warunkach obciążenia.

Cechy i zalety:

- **Otwór stożkowy (K)** – łatwiejszy i pewniejszy montaż z użyciem tulei mocującej.
- **Dwurzędowa konstrukcja** – zdolność przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.
- **Samonastawność** – kompensacja ugięć wału i niedokładności montażowych.
- **Długotrwała eksploatacja** – ograniczone ryzyko uszkodzeń i wydłużona żywotność.

Typowe zastosowania:

- maszyny rolnicze i leśne,
 - urządzenia transportowe i przenośniki,
 - wentylatory przemysłowe i dmuchawy,
 - sprzęt budowlany i ciężkie maszyny przemysłowe.
-