



Kod produktu: **1314-MTM**
Kod EAN: **5907772100943**

d [mm]	70
D [mm]	150
B [mm]	35
nośność dynam. [N]	74100
nośność stat. [N]	27500
Waga [kg]	3,000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 1314
1314-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1314

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1314 to solidne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, gdzie wymagana jest **wysoka nośność i zdolność kompensacji niewspółosiowości**. Dwurzędowa konstrukcja pozwala na **przenoszenie zarówno obciążeń promieniowych, jak i umiarkowanych osiowych w obu kierunkach**, co zwiększa wszechstronność

zastosowań. Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego umożliwia samonastawienie, co zmniejsza wpływ drobnych błędów montażowych na działanie łożyska.

Najważniejsze cechy:

- konstrukcja dwurzędowa – większa wytrzymałość i stabilność pracy,
- właściwości samonastawne – kompensacja niewspółosiowości wału,
- zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i umiarkowanych osiowych,
- długa trwałość eksploatacyjna przy właściwej konserwacji,
- cicha praca i niezawodność w trudnych warunkach.

Zastosowanie:

łożysko 1314 sprawdza się w maszynach rolniczych, wentylatorach, przekładniach, pompach oraz innych urządzeniach przemysłowych wymagających trwałych i samonastawnych łożysk kulkowych o dużej nośności.