



Kod produktu: 1314-MTM  
Kod EAN: 5907772100943

d [mm]	70
D [mm]	150
B [mm]	35
nośność dynam. [N]	74100
nośność stat. [N]	27500
Waga [kg]	3,000

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe  
Dwurzędowe 1314  
1314-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1314

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1314 to solidne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, gdzie wymagana jest **wysoka nośność i zdolność kompensacji niewspółosiowości**. Dwurzędowa konstrukcja pozwala na **przenoszenie zarówno obciążeń promieniowych, jak i umiarkowanych osiowych w obu kierunkach**, co zwiększa wszechstronność

zastosowań. Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego umożliwia samonastawienie, co zmniejsza wpływ drobnych błędów montażowych na działanie łożyska.

**Najważniejsze cechy:**

- konstrukcja dwurzędowa – większa wytrzymałość i stabilność pracy,
- właściwości samonastawne – kompensacja niewspółosiowości wału,
- zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i umiarkowanych osiowych,
- długa trwałość eksploatacyjna przy właściwej konserwacji,
- cicha praca i niezawodność w trudnych warunkach.

**Zastosowanie:**

łożysko 1314 sprawdza się w maszynach rolniczych, wentylatorach, przekładniach, pompach oraz innych urządzeniach przemysłowych wymagających trwałych i samonastawnych łożysk kulkowych o dużej nośności.