



Kod produktu: 1313-K-MTM

Kod EAN: 5907772100912

d [mm]	65
D [mm]	140
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	65000
nośność stat. [N]	25500
Waga [kg]	2,450

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe  
1313 K  
1313-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1313 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1313 K to wersja z otworem stożkowym, która **umożliwia łatwy montaż na wałach z tulejami zaciskowymi**. Dwurzędowa konstrukcja łożyska zapewnia wysoką nośność promieniową oraz zdolność do przenoszenia umiarkowanych obciążeń osiowych w obu kierunkach. Kulista bieżnia w pierścieniu zewnętrznym nadaje łożysku

właściwości samonastawne, co **kompensuje niewspółosiowość wału i drobne błędy montażowe.**

**Najważniejsze cechy:**

- otwór stożkowy – prosty montaż przy użyciu tulei zaciskowych,
- konstrukcja dwurzędowa – wysoka wytrzymałość i stabilność pracy,
- zdolność samonastawna – kompensacja niewspółosiowości,
- odporność na obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe,
- cicha praca i długa trwałość eksploatacyjna.

**Zastosowanie:**

łożysko 1313 K znajduje zastosowanie w maszynach rolniczych, wentylatorach, przekładniach, przenośnikach, pompach i innych urządzeniach przemysłowych wymagających niezawodnych łożysk samonastawnych o wysokiej nośności.

---