



Kod produktu: 2307-MTM  
Kod EAN: 5907772104170

d [mm]	35
D [mm]	80
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	39700
nośność stat. [N]	11200
Waga [kg]	0,680

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe  
Dwurzędowe 2307  
2307-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2307

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2307 to precyzyjny element toczny zaprojektowany do pracy w układach, gdzie może wystąpić niewspółosiowość wału względem oprawy. Dzięki **specjalnej geometrii bieżni zewnętrznej** o kształcie kulistym, łożysko samoczynnie dopasowuje się do położenia wału, zapewniając **płynną i niezawodną pracę** nawet przy odchyleniach

kątowych.

#### **Cechy konstrukcyjne:**

- Dwurzędowy układ kulek zapewniający wysoką nośność promieniową i umiarkowaną nośność osiową w obu kierunkach.
- Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego umożliwia kompensację błędów montażowych i ugięć wału.
- Wysokiej jakości stal łożyskowa gwarantuje odporność na ścieranie i długą trwałość eksploatacyjną.
- Możliwość pracy przy wysokich prędkościach obrotowych.

#### **Zastosowanie:**

- maszynach przemysłowych i rolniczych,
- silnikach elektrycznych, przekładniach i pompach,
- wentylatorach, transporterach, urządzeniach przenośnikowych,
- mechanizmach o zmiennym obciążeniu i drganiach.

#### **Zalety:**

- Samonastawna konstrukcja – kompensacja niewspółosiowości i ugięć wału.
  - Stabilna praca przy dużych prędkościach i wibracjach.
  - Prosta obsługa i łatwość montażu.
  - Długa żywotność oraz cicha, płynna praca.
-