



Kod produktu: 2305-2RS-MTM

Kod EAN: 5907772104101

d [mm]	25
D [mm]	62
B [mm]	24
nośność dynam. [N]	24200
nośność stat. [N]	6550
Waga [kg]	0,340

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2305 2RS
2305-2RS-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2305 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2305 2RS to **precyzyjny element toczny z dwustronnym uszczelnieniem gumowym (2RS)**, które skutecznie chroni wnętrze łożyska przed zanieczyszczeniami, **wilgocią oraz utratą smaru**. Dzięki temu łożysko może pracować w wymagających warunkach środowiskowych, zapewniając długą żywotność i niezawodne działanie.

Cechy konstrukcyjne:

- Dwa rzędy kulek zapewniają wysoką nośność i stabilność pracy.
- Uszczelnienia 2RS (gumowe) chronią przed kurzem, wodą i pyłem.
- Kulista bieżnia w pierścieniu zewnętrznym kompensuje niewspółosiowość wału i oprawy.
- Przystosowane do pracy przy umiarkowanych prędkościach i temperaturach.
- Wstępnie nasmarowane fabrycznie – bez potrzeby dodatkowej konserwacji.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i rolniczych,
- silnikach elektrycznych,
- układach napędowych i transportowych,
- urządzeniach wentylacyjnych i pompach,
- systemach, w których wymagane jest **ciche i płynne działanie** przy niewielkich odchyleniach osiowych.

Zalety:

- Odporność na zanieczyszczenia i wilgoć.
 - Dłuższa trwałość dzięki skutecznemu uszczelnieniu.
 - Cicha praca i niski poziom drgań.
 - Możliwość pracy w środowiskach o podwyższonej wilgotności i zapyleniu.
-