



Kod produktu: 2309-2RS-MTM

Kod EAN: 5907772104224

d [mm]	45
D [mm]	100
B [mm]	36
nośność dynam. [N]	63700
nośność stat. [N]	19300
Waga [kg]	1,250

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2309 2RS
2309-2RS-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2309 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2309 2RS to samonastawne łożysko wysokiej klasy, **wyposażone w podwójne uszczelnienia gumowe**, które chronią przed kurzem, zanieczyszczeniami i wilgocią. Dwurzędowa konstrukcja kulek umożliwia **równomierne przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych**, a samonastawna bieżnia zewnętrzna kompensuje

niewspółosiowość montażową, zapewniając stabilną i niezawodną pracę.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowe kulki** – równomierny rozkład sił dla zwiększonej trwałości.
- **Podwójne uszczelnienia 2RS** – skuteczna ochrona przed zabrudzeniami i wilgocią.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niewspółosiowości wału i obudowy.
- **Wysokogatunkowa stal** – odporność na zużycie i duże obciążenia.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- przekładniach mechanicznych i napędach wałów,
- urządzeniach rolniczych i budowlanych,
- aplikacjach wymagających niezawodnej ochrony przed kurzem i wilgocią.

Zalety:

- **Samonastawność** – kompensuje niedokładności montażowe.
 - **Uszczelnienia 2RS** – dłuższa żywotność w trudnych warunkach pracy.
 - **Wysoka wytrzymałość** – przenosi obciążenia promieniowe i osiowe.
 - **Niezawodność** – stabilna praca w różnych warunkach przemysłowych.
-