



Kod produktu: 2309-K-MTM

Kod EAN: 5907772104231

d [mm]	45
D [mm]	100
B [mm]	36
nośność dynam. [N]	63700
nośność stat. [N]	19300
Waga [kg]	1,250

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2309 K
2309-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2309 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2309 K to wytrzymałe łożysko samonastawne, zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu dwóch rzędów kulek i specjalnej konstrukcji bieżni zewnętrznej, łożysko **skutecznie kompensuje niewspółosiowość wału i obudowy**, zapewniając stabilną pracę i równomierny rozkład obciążeń

promieniowych i osiowych.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowe kulki** – równomierne przenoszenie obciążeń i zwiększona trwałość.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niedokładności montażowych.
- **Wysokiej jakości stal** – odporność na zużycie, korozję i duże obciążenia.
- **Brak dodatkowych uszczelnień** – umożliwia stosowanie w aplikacjach, gdzie niezbędna jest większa swoboda ruchu i niższe tarcie.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- przekładniach mechanicznych i napędach wałów,
- urządzeniach rolniczych, budowlanych i transportowych,
- aplikacjach wymagających niezawodnej pracy przy wysokich obciążeniach.

Zalety:

- **Samonastawność** – kompensuje niewspółosiowość, zapewniając stabilną pracę.
- **Wysoka wytrzymałość** – przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w trudnych warunkach.
- **Odporność na zużycie** – długotrwała eksploatacja w wymagającym środowisku.
- **Uniwersalność** – odpowiednie do różnorodnych zastosowań przemysłowych i maszynowych.